

## Dickenmessgerät K 50/5

Das Dickenmessgerät K 50/5 wird in Standardausführung mit Messeinsätzen Form c geliefert. Die Lieferung mit Messeinsätzen Form a, b, d oder e erfolgt, wenn dies im Bestelltext angegeben ist.

In Sonderausführung fertigen wir das Dickenmessgerät K 300/50 mit 300 mm Bügeltiefe und 50 mm Messspanne. Ein Angebot erhalten Sie auf Anfrage.

Dickenmessgerät K 50/5	
Skalenteilungswert	0,1 mm
Messspanne	50 mm
1 Zeigerumdrehung	10 mm
Außenring-Ø	58 mm
Bügeltiefe	50 mm
Ausführungsmerkmale	wie Werksnorm 0.0500.9.0004, fu jedoch ungeprüft
Standardmesseinsatz	Form c
Wahlmesseinsätze	Formen a, b, d oder e

## Ersatzmessuhr zum K 50/5

Die Ersatzmessuhr zum K 50/5 wird ohne Messeinsatz geliefert. Gegen Mehrpreisberechnung ist die Ersatzmessuhr zum K 50/5 mit dem oberen Messeinsatz Form a, b, c, d oder e erhältlich.

Die Lieferung erfolgt ohne Druckstange, Druckfeder und ohne Druckknopf. Diese Ersatzteile sind im Bedarfsfall separat zu bestellen.

Ersatzmessuhr zum K 50/5	
Skalenteilungswert	0,1 mm
Messspanne	50 mm
1 Zeigerumdrehung	10 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	wie Werksnorm 0.0500.9.0004, fu jedoch ungeprüft
Standardmesseinsatz	ohne
Wahlmesseinsätze	a, b, c, d oder e

