



## AC 166® G 3-polig

# AC 166-1/3 ZEL - 3-polige Zugentlastungen für GST/3 und GBU/3

### Technische Angaben

<b>Anschluss</b>	Kabelaussch Typ "R": Rundleitung Ø 6,5 - 8,3 mm Typ "F": 2 Rundleitungen bis Ø 4,5 mm Typ "F": Flachleitung bis 4,5 mm
<b>Isolierteil</b>	Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
<b>Schraube</b>	C2,9: ⚙ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
<b>Abmantellänge</b>	33 mm (PE), 26 mm (L N)
<b>Schutzart</b>	IP20



### Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
<b>Type "R"</b>			
ohne Verrastung	AC 166-1/ 3 ZEL R weiß	166053	200
	AC 166-1/ 3 ZEL R schwarz	166063	200
mit Rasthaken für Steckerteil	AC 166-1/ 3 ZEL RH weiß	166053H	200
	AC 166-1/ 3 ZEL RH schwarz	166063H	200
mit Rastöse für Buchsenteil	AC 166-1/ 3 ZEL RO weiß	166053O	200
	AC 166-1/ 3 ZEL RO schwarz	166063O	200
für Verriegelungshaken	AC 166-1/ 3 ZEL RV weiß	166053V	200
	AC 166-1/ 3 ZEL RV schwarz	166063V	200
<b>Type "F"</b>			
ohne Verrastung	AC 166-1/ 3 ZEL F weiß	166153	200
	AC 166-1/ 3 ZEL F schwarz	166163	200
mit Rasthaken für Steckerteil	AC 166-1/ 3 ZEL FH weiß	166153H	200
	AC 166-1/ 3 ZEL FH schwarz	166163H	200
mit Rastöse für Buchsenteil	AC 166-1/ 3 ZEL FO weiß	166153O	200
	AC 166-1/ 3 ZEL FO schwarz	166163O	200
für Verriegelungshaken	AC 166-1/ 3 ZEL FV weiß	166153V	200
	AC 166-1/ 3 ZEL FV schwarz	166163V	200

### Verwendung

**AC 166 GST/ 3 und GBU/ 3**    3-polige Stecker und Buchsen