


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung, Überlassung, Zugänglichkeit oder Mitteilung des Inhalts, auch auszugsweise, an Dritte ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung, zu einem anderen Zweck als sie dem Empfänger anvertraut wird, nicht benutzt werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

Alle Rechte, für den Fall einer Patenterteilung, Gebrauchsmustereintrag oder anderer Schutzrechte, sind uns vorbehalten.



Temperatur [°C]	Widerstand [Ω]
60	1232
70	1270
80	1309
90	1347
100	1385
110	1422
120	1460
130	1498
140	1535
150	1573

Umwelt- bedingungen:	Luftfeuchtigkeit (relativ)	92% bei 40°C / 83% bei 23°C
	Temperaturmessbereich	-50°C bis 250°C (Medientemperatur)
	Temperaturbereich Anschlussgehäuse	-30°C bis +100°C
	Lagertemperatur	-40°C bis +125°C
		-60°C max. 20 Stunden
	Vibrationsfestigkeit	
	Rauschtest (weißes Rauschen)	Rauschanregung 10 g ms 0,1 kHz bis 2 kHz
	Schockfestigkeit (peak)	Sinushalbstoss 50 g / 11 ms auch BV 043
	Betriebsdruck	50 bar
	Schutzart	IP 67 nach DIN 40 050
		mit montiertem Gegenstecker ©
	EMV	VG 95 373 Grenzwertklasse 2
	Messmedien	Schmieröl, Hydrauliköl, Kraftstoff, Kühlwasser, Luft und nicht korrosive Gase

				Zul. Abweichung / admissible tolerance	Oberfläche / surface	Maßstab / scale	1:1	Sprache / language	DEU	Blatt / sheet	1 / 1	
					-	-		-				
				ISO2768-mK	-	-		-				
					Datum / date	Name / name	Benennung / description					
				Erstellt / created by	27.10.2005	MoeMi	Einschraub-Messwiderstand Pt 1000 mit Deutschstecker DT04-2P					
				Geprüft / checked by	07.11.2005	ZibGu						
				Format / Size A3	Maßeinheit / dimension unit in [mm]							
c	Material/ div.	04.08.17	MoeMi/SasCh				Zeichnungsnummer / drawing number 420346					Zng. Art/ drw.type DRC
b	20 bar -> 50 bar	02.04.09	MoeMi/SasCh									
a	siehe Daten	15.12.05	MoeMi/ZibGu									
Zust. / rev.	Änderung/modification	Datum/date	Name/Geprüft checked by									