

RACCORDS DE GONFLAGE HP HIGH PRESURE INFLATING CONNECTORS



	32268-67	32289-67	32302-67	32284-67	32163-67	32423-67A
	5784	6116	5007	556	2755	2755L
Filetage Thread	7.7 x 0.794	7.7 x 0.794	7.7 x 0.794	7.7 x 0.794	7.7 x 0.794	12.7 x 0.977
Dimension arrivée d'air Air line connection	Filetage 7/16"-20 pour tube 1/4" Flare 7/16"-20 thread for 1/4" Flare tube fitting (MS 33656E4)	1/8" NPT Femelle 1/8" NPT Female	Filetage 7/16"-20 pour tube 1/4" Flare 7/16"-20 thread for 1/4" Flare tube fitting (MS 33656E4)	1/8" NPT Mâle 1/8" NPT Mal	Filetage 3/8"-24 pour tube 3/16" Flare 3/8"-24 thread for 3/16" Flare tube fitting (MS 33656E3)	Filetage 3/8"-24 pour tube 3/16" Flare 3/8"-24 thread for 3/16" Flare tube fitting (MS 33656E3)
Pression maximum (psi) Maximum pressure (psi)	5 000	3 000	15 000	3 000	3 000	3 000
Remarques Remarks	Joint fibre Hard fiber sealing washer	Joint fibre Hard fiber sealing washer	Joint cuivre Copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depressor pin and copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depressor pin and copper sealing washer	Avec dépresseur et joint cuivre With core depressor pin and copper sealing washer

Echelle 1 / scale 1